



WEBER

Innovative Polymers
for Mining and Tunnelling

TASUM

Technical Assessment
of Structures and Maintenance

MARIGEL® P

TECHNICKÝ LIST

CHARAKTERISTIKA

MARIGEL P je produkt na gélovanie vody pre stabilizáciu kalov, zemných násypov a vodopriepustného terénu.

Pre použitie sa spevňovaný kal ručne posype práškom MARIGEL P. Pritom sa kal s práškom zľahka premieša lopatou alebo hrabľami.

Po niekoľkých minútach zgélovatíe. MARIGEL P pohlí vodu nachádzajúcu sa v dotknutej oblasti a túto oblasť stabilizuje.

POUŽITIE

- stabilizácia kalov a zemných násypov
- spevňovanie skrývkových (hlušínových) kalov

VÝHODY

- jednoduché použitie
- krátky čas gélovania
- silná schopnosť gélovatíe

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Prášok
Objemová hmotnosť pri 20 °C [kg/m ³]	600
Doba skladovania pri 20 °C (mesiacov)	12

ÚDAJE O REAKCII

	Výsledný produkt
Reakčný čas [min]	1'00'' - 2'00''
Spotreba	1 kg MARIGEL P viaže 100 až 200 litrov vody (podľa stupňa čistoty)

® Ochranná známka

„Vyššie uvedené informácie predstavujú aktuálny stav znalostí a sú zamerané iba na informovanie Vás o nových produktoch a ich možných aplikáciách. Nesmú sa však považovať za záväzné pre nás v rozsahu zvláštnych vlastností produktov alebo ich používania v individuálnych prípadoch. Užívateľ je povinný dodržiavať predpisy, požiadavky a obmedzenia. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté následkom nesprávneho používania a zvláštnych podmienok banského diela. Vyhradzujeme si právo zavádzania zmien v predávaných produktoch, zameraných na zlepšenie ich vlastností. Kvalita našich produktov je zaručená v rámci všeobecných podmienok predaja.“



A. WEBER S.A.
94, avenue de la Paix - F-57520 ROUHLING
Tél.: 0033 03 87 27 27 80
Fax: 0033 03 87 27 27 81
e-mail: mail@weber-polymers.com

TASUM - Ing. Peter Slašťan
Štrková 10, SK-010 09 Žilina
Tel.: 00421 41 700 33 03
Fax: 00421 41 763 72 93
e-mail: tasum@tasum.sk